



## Miscelatore TV per esterno larga banda serie L

**art. 22-065**  
**MIX3L V-U-U**

Miscelatore TV per esterno, ideale per miscelare i segnali di tre antenne e giungere al TV con un'unica discesa.

Progettato per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E02÷E60, attenuando la banda LTE 800 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E60.

Realizzato in contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F.

E' dotato di tre ingressi così distribuiti:

- 1 ingresso di banda VHF;
- 2 ingressi di banda UHF.

A richiesta può essere fornito con passaggio di tensione per la telealimentazione.

La banda VHF si estende fino al canale E12 (230 MHz) compreso, con esclusione dei segnali FM.



### Caratteristiche

- Realizzato in contenitore schermato
- Dotato di connettori a vite tipo F

Articolo		22-065
Sigla		MIX3L V-U-U
N. ingressi		3
N. uscite		1
Attenuazione di passaggio ingresso VHF	dB ±1	< 3
Attenuazione di passaggio ingressi UHF	dB ±1	< 5
Separazione fra ingressi	dB	> 23
Dimensioni (LxWxH)	mm	87x48x105
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	110x120x60
Peso imballo	Kg	0,20
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

### Esempio di applicazione

