



<b>Tecnologia</b>	IP POE
<b>Tipologia</b>	Bullet
<b>Risoluzione video</b>	2592x1944 pixel
<b>Frame rate</b>	30 fps
<b>Codifica video</b>	H.265+
<b>Onvif</b>	2.4 s/t/g
<b>Sensore di immagine</b>	1/2.8" Sony Starvis
<b>Risoluzione sensore</b>	5M
<b>Tipo ottica</b>	Fissa
<b>Ottica</b>	2,8 mm
<b>Zoom</b>	-
<b>Angolo di visione</b>	107 °
<b>Visione notturna</b>	A Colori
<b>Starlight</b>	Sì
<b>Numero LED</b>	2
<b>Tipo LED</b>	White LED
<b>Portata LED</b>	25 m
<b>Stream type</b>	1/2/3
<b>Main stream</b>	2592*1944@30fps
<b>Struttura</b>	Metallo

<b>Anti-vandalo</b>	No
<b>Snodo</b>	3 assi
<b>Scatola di Giunzione</b>	Cod. 67.3790.03
<b>Porta RJ45</b>	10/100
<b>Standard POE</b>	IEEE 802.3af
<b>Alimentazione</b>	12VDC - 1A
<b>Grado di protezione</b>	IP 67
<b>Temperatura di esercizio</b>	-10° ~ +60° °C
<b>Dimensioni</b>	175x72x66 mm
<b>Peso</b>	700 g
<b>Sensore + chipset</b>	IMX335 + RV1109
<b>Main stream 2</b>	2560*1440@30fps
<b>Sub stream 1</b>	1280*720@30fps
<b>TriStream</b>	1280*720@30fps 720*480@30fps 352*288@30fps
<b>DHCP</b>	Supportato
<b>Standard di rete</b>	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
<b>P2P</b>	BitVision
<b>Browser supportati</b>	IE 8-11, Chrome, Firefox, Safari
<b>FOV</b>	H 107° / V 55° / D 127°
<b>Pan - Tilt</b>	No
<b>IR CUT</b>	Sì
<b>Filtro IR</b>	Auto
<b>Illuminazione min.</b>	0,01 Lux
<b>Funzioni Smart</b>	Riconoscimento viso, rilevamento intrusione, avviso black out video
<b>Funzioni aggiuntive</b>	Multilingua, Privacy mask, defog